Control iD

Catraca Inteligente
iDBlock Next com iDFace Max

A Control iD traz ao mercado uma catraca revolucionária com design único e até dois iDFaces Max instalados, que controlam tanto a entrada como a saída de pessoas através da tecnologia de reconhecimento facial. O equipamento conta com um suporte integrado que permite a operação com apenas um iDFace Max instalado, oferecendo o controle combinado de entrada ou da saída.
O equipamento também permite a operação com um leitor de impressão digital opcional. Com um mecanismo inovador, a catraca iDBlock Next pode ser utilizada em qualquer tipo de ambiente interno. Além disso, pode operar de forma totalmente stand alone por meio do software web embarcado, não necessitando da instalação de software adicional.



- Reconhecimento facial*
- Controla entrada e saída com até 2 iDFaces Max
- Mecanismo revolucionário
- Display colorido touchscreen
- Comunicação TCP/IP
- Operação stand alone e online
- Design moderno e inovador

*Conforme modelo

www.**controlid**.com.br

Control iD

iDBlock Next com iDFace Max

Catraca Inteligente



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Controle de Pessoas
Definição do sentido de liberação do giro e confirmação de passagem

Anti Dupla-Entrada
Bloqueio de passagens múltiplas em um mesmo sentido

Urna Coletora
Possibilidade de validação e coleta de crachás de visitantes

Quantidade de Usuários
Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

Quantidade de Faces
Capacidade para até 100.000* faces com detecção de rosto vivo

Quantidade de Digitais
Capacidade para até 10.000 digitais*

MECANISMO

Durabilidade
MCBF - 3.600.000 ciclos e de fácil manutenção

Ruído Sonoro
Mecanismo silencioso

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Reconhecimento Facial
Duas câmeras HD 1080p em cada iDFace Max (luz visível e luz IR)*

Cartões de Proximidade*
Tecnologias MIFARE ™/ 125 kHz ASK

Leitor de Impressão Digital*
Leitor óptico de 500 DPI

Senha
Identificação de usuários através de senha numérica

QR Code
Identificação de usuários através de QR Code

COMUNICAÇÃO

Ethernet
1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

GPRS
Módulo de conexão via GPRS opcional

Wi-Fi
Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

USB
1 porta USB Host 2.0

Interfone SIP
Interfone SIP integrado compatível com G711

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen (base)
Display LCD TFT colorido de 3.5" (320x480) com tela capacitiva sensível ao toque*

Tela LCD Touchscreen em cada iDFace Max
Display LCD TFT colorido de 7" (800x1280) com tela capacitiva sensível ao toque*

Software Web Integrado
Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser

Áudio
Alto-falante e microfone embutidos

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais
704 mm x 1367 mm x 658 mm (P x A x L)

Alimentação
Fonte interna de 12V/5A incluída

Consumo
24W (2A) nominal

*Conforme modelo

FABRICADO NO BRASIL

www.controlid.com.br
(11) 3059-9900